

AANBRENGEN BEKLEDINGSPLATEN IN TOEGANKELIJK RIOOL

Omschrijving

Omschrijving

Het aanbrengen bekledingsplaten in een toegankelijk betonriool. Overlappend van 50 mm en 10% knipverlies. Leiding tijdelijk buiten bedrijf.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Materiaal bekledingsplaten	Buisvorm	Diameter in mm	Hoeveelheid	Kosten per eenheid
Kosten per m	PVC	Rond	1.250	25	x,xx
				50	x,xx
			1.500	25	x,xx
				50	x,xx
			2.000	25	x,xx
				50	x,xx
		Eivormig	800/1.200	25	x,xx
				50	x,xx
			900/1.350	25	x,xx
				50	x,xx
			1.000/1.500	25	x,xx
				50	x,xx
	Polyester	Rond	1.250	25	x,xx
				50	x,xx
			1.500	25	x,xx
				50	x,xx
			2.000	25	x,xx
				50	x,xx
		Eivormig	800/1.200	25	x,xx
				50	x,xx
			900/1.350	25	x,xx
				50	x,xx
			1000/1.500	25	x,xx
				50	x,xx
Uur per m	PVC	Rond	1.250	25	x,xx
				50	x,xx
			1.500	25	x,xx
				50	x,xx
			2.000	25	x,xx
				50	x,xx

	Polyester	Rond	Eivormig	800/1.200	25	x,xx
					50	x,xx
			900/1.350	25	x,xx	x,xx
			1.000/1.500	25	x,xx	x,xx
		Eivormig	800/1.200	25	x,xx	x,xx
			900/1.350	25	x,xx	x,xx
			1000/1.500	25	x,xx	x,xx
m per uur	PVC	Rond	1.250	25	x,xx	x,xx
			1.500	25	x,xx	x,xx
			2.000	25	x,xx	x,xx
		Eivormig	800/1.200	25	x,xx	x,xx
			900/1.350	25	x,xx	x,xx
			1.000/1.500	25	x,xx	x,xx
	Polyester	Rond	1.250	25	x,xx	x,xx
			1.500	25	x,xx	x,xx
			2.000	25	x,xx	x,xx
		Eivormig	800/1.200	25	x,xx	x,xx
			900/1.350	25	x,xx	x,xx

Exclusief

┆ schoonmaken van de leiding.

