

AANBRENGEN SPORTVELDAFRASTERING, VERVOLG

Omschrijving

Omschrijving

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt volgens NEN 1275, standaard polyester coating in de kleur dondergroen (RAL 6009).

Het geplastificeerd harmonicagaas bestaat uit een stalen kern.

De staanders van de ballenvangers bestaan uit een buis, diameter 60 mm, wanddikte 2,5 mm, de bovenbuis bestaat uit een buis, diameter 41,5 mm, wanddikte 1,75 mm.

De maaswijdten zijn respectievelijk voor netbespanning en gaaswerk, 125 x 125 mm en 50 x 50 mm, dikte 3,7 mm.

De hoogte van de ballenvangers is 5 m.

De tennisbaanafrastering bestaat uit staanders, diameter 60 mm, wanddikte 1,75 mm, bovenbuis, diameter 89 mm, wanddikte 2,5 mm, hoekpalen, diameter 89 mm, wanddikte 2,5 mm, harmonica gaasbespanning maaswijdte 50 x 50 mm.

De hoogte van de afrastering is 3 m.

De aangegeven tennisbaanafrastering wordt uitgevoerd met 2 zogenaamde ledikantzijden, andere uitvoeringen, zoals met 1 ledikantzijde, of met rondom gaashekwerk 3 m hoog, zijn ook mogelijk.

Uitgangspunten

De kosten zijn gebaseerd op levering en montage in een obstakelvrije hekwerklijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Type	Palen h.o.h. in m	Type bespanning	Afmeting in m	Kosten per stuk	
				Verzinkt	Gecoat
Voetbalballenvanger	5	Net	20	x.xx	x.xx
	5	Net	25	x.xx	x.xx
	5	Net/gaas	20	x.xx	x.xx
	5	Net/gaas	25	x.xx	x.xx
	3	Gaas	18	x.xx	x.xx
	3	Gaas	24	x.xx	x.xx
Tennisbaanafrastering	3	Gaas	18 x 36	x.xx	x.xx
	3	Gaas	34 x 36	x.xx	x.xx

Exclusief

- spanpalen en poorten.