

AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON IN 1 LAAG

Omschrijving

Omschrijving

Het aanbrengen betonverharding met behulp van een slibvormpaver.

Beton C28/35, milieuklasse XF4, consistentiegebied S1, CEMIII, grind 4-32 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Breedte in m	Dikte in mm	
Kosten per m ²	Tot 2,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	2,00 - 3,50	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	3,50 - 6,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
Uur per m ²	Tot 2,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	2,00 - 3,50	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	3,50 - 6,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
m ² per uur	Tot 2,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	2,00 - 3,50	150	x,xx

3,50 - 6,00

200	x,xx
250	x,xx
300	x,xx
150	x,xx
200	x,xx
250	x,xx
300	x,xx

Inclusief

- | leverantie;
- | bediening.

Exclusief

- | afwerken zandbed;
- | textuur betonoppervlak;
- | aanbrengen voegen en deuvels.