

VERWERKEN AEC(AVI)-BODEMAS IN TERREINOPHOOGING

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van AEC(AVI)-bodemas in ophoging, aaneengesloten werk, aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m.

Aanvoer per as vanaf opslag, transportafstand 30 km.

Na verdichting 1.500 - 1.800 kg/m³.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Oppervlakte in m ²	Hoogte ophoging in m	AEC(AVI)- bodemas
Kosten per ton	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
Uur per ton	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
Tonnen per uur	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx

Inclusief

- ┆ verdichten en profileren;
- ┆ profileren taluds.

Exclusief

- ┆ bodembeschermende maatregelen;
- ┆ kosten van onderhoud, inspectie en veiligheidsvoorschriften.

