

AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 22 BIND TL-B (OPEN ASFALTBETON 0/22), 50% GERECYCLED, MACHINAAL, BREEDTE 0,80 - 2,50 M

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en machinaal aanbrengen van een laag AC 22 bind TL - B, met morene steenslag en 50% gerecycled asfaltgranulaat toevoeging.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- asfaltset B;
- aaneengesloten asfaltlaag;
- 25 kg asfalt per m² per 10 mm dikte;
- laagdikte 30 - 50 mm;
- breedte 0,80 - 2,50 m;
- de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton
25	4	x,xx
	8	x,xx
40	4	x,xx
	8	x,xx
60	4	x,xx
	8	x,xx
80	4	x,xx
	8	x,xx
120	4	x,xx
	8	x,xx
200	8	x,xx
300	8	x,xx

Exclusief

- kleeflaag;
- aanbrengen steenslag;
- aan- en afvoer asfaltset.

