KOSTEN ASFALTMENGSEL, 50% GERECYCLED ASFALTGRANULAAT

Omschrijving

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- kosten af centrale in het midden van het land (Utrecht);
- 50% van het mengsel bestaat uit gerecycled asfaltgranulaat;
- fabricagekosten gebaseerd op een jaarproductie van 125.000 ton;
- 3% vochtpercentage in steenslag en grind;
- 5% vochtpercentage in zand.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Mengsel (oude benaming)	Steenslagsoort	Standaard RAW november 2010	Type/soort (oude benaming)		Kosten per ton
			Standaard RAW 2005	Verkeersklasse	
Grindasfaltbeton		AC 16 base OL-A	0/16	2 - 3	x,xx
		AC 32 base OL-A	0/32	3	x,xx
		AC 32 base OL-B	0/32	4	x,xx
Steenslagasfaltbeton	Morene	AC 16 base OL-B	0/16	4	x,xx
		AC 22 base OL-A	0/22	3	x,xx
		AC 22 base OL-B	0/22	4	x,xx
		AC 22 base OL-IB	0/22	5	x,xx
Open asfaltbeton	Morene	AC 16 bind TL-B	0/16	2 - 3	x,xx
		AC 22 bind TL-B	0/22	2 - 3	x,xx
Dicht asfaltbeton	Morene	AC 16 surf DL-A/B	0/16	3	x,xx
		AC 16 surf DL-B	0/16	3	x,xx