AANBRENGEN BESCHERMLAAG IN PUT

Omschrijving

Omschrijving

Putrand en deksel opnemen en hergebruiken. Wanden voorbewerken met een primer en voorzien van een dichtingsmortel.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Uitvoering	Afmeting in mm	Hoeveelheid in stuks	
			1	5
Kosten per Put	Gemetseld	1.000 x 1.000 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.600 x 1.600 x 1.600	x,xx	x,xx
		2.000 x 2.000 x 2.200	x,xx	x,xx
	Beton	800 x 800 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.250 x 1.250 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.500 x 1.500 x 2.200	x,xx	x,xx
Uur per Put	Gemetseld	1.000 x 1.000 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.600 x 1.600 x 1.600	x,xx	x,xx
		2.000 x 2.000 x 2.200	x,xx	x,xx
	Beton	800 x 800 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.250 x 1.250 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.500 x 1.500 x 2.200	x,xx	x,xx
Put per uur	Gemetseld	1.000 x 1.000 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.600 x 1.600 x 1.600	x,xx	x,xx
		2.000 x 2.000 x 2.200	x,xx	x,xx
	Beton	800 x 800 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.250 x 1.250 x 1.600	x,xx	x,xx
		1.500 x 1.500 x 2.200	x,xx	x,xx

- schoonmaken put.