

AANBRENGEN GAASHEKWERK MET BOVENBUIS

Omschrijving

Omschrijving

Alle stalen onderdelen zijn thermisch verzinkt volgens NEN 1275 en gecoat volgens de Duplex methode in de kleur groen RAL 6020.

Het hekwerk is voorzien van geplastificeerd harmonicagaas met stalen kern.

De staanders bestaan uit een buis, diameter 60 mm, wanddikte 1,75 mm en zijn voorzien van een grondverankeringsplaat, h.o.h. 3 m.

De bovenbuis bestaat uit een buis met een diameter van 41,5 mm.

De puntdraden in een rechte uithouder.

Uitgangspunten

De kosten zijn gebaseerd op levering en montage van circa 100 m in een obstakelvrije hekwerklijn.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Hoogte hekwerk in mm	Aantal puntdraden	Hoogte gaas in mm	Kosten per m	
			Verzinkt	Gecoat
1.000		1.000	X.XX	X.XX
1.250		1.250	X.XX	X.XX
1.500		1.500	X.XX	X.XX
2.000		2.000	X.XX	X.XX
2.000	3	1.500	X.XX	X.XX
2.500	3	2.000	X.XX	X.XX

Exclusief

- spanpalen en poorten.

Afbeeldingen



