

AANBRENGEN KUNSTSTOF GRASPLAAT

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en verwerken van kunststof grasplaten op een geprofileerde ondergrond.
De platen dienen ter versteviging van de ongebonden afwerklaag op inritten en parkeerplaatsen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Materiaal	Celvorm	Afmeting plaat in mm	Belastbaarheid in ton/m ² ongevuld	Kleur	Verwerking
Kosten per m ²	Polyethyleen	Vierkant met elastische golfranden	500 x 500 x 50	200 - 300	Donkergrijs	x,xx
	Polyethyleen (HDPE)	Honingraat	560 x 350 x 31	Tot 150	Groen	x,xx
Uur per m ²	Polyethyleen	Vierkant met elastische golfranden	500 x 500 x 50	200 - 300	Donkergrijs	x,xx
	Polyethyleen (HDPE)	Honingraat	560 x 350 x 31	Tot 150	Groen	x,xx
m ² per uur	Polyethyleen	Vierkant met elastische golfranden	500 x 500 x 50	200 - 300	Donkergrijs	x,xx
	Polyethyleen (HDPE)	Honingraat	560 x 350 x 31	Tot 150	Groen	x,xx

Exclusief

- ▮ voorbereidend grondwerk;
- ▮ aanvullen cellen;
- ▮ inzaaien.