

AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON IN 1 LAAG

Omschrijving

Omschrijving

Het aanbrengen van betonverharding met behulp van een slibvormpaver.
Beton C28/35, milieuklasse XF4, consistentiegebied S1, CEMIII, grind 4-32 mm.

Let op: de gebruikte eenheid is anders dan in de RAW vermeld.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

		Breedte in m	Dikte in mm		
			180	230	250
Kosten per m ³	Tot 2,00		<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
	2,00 - 3,50		<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
	3,50 - 6,00			<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
Uur per m ³	Tot 2,00		X,XX	X,XX	X,XX
	2,00 - 3,50		X,XX	X,XX	X,XX
	3,50 - 6,00			X,XX	X,XX
m ³ per uur	Tot 2,00		X,XX	X,XX	X,XX
	2,00 - 3,50		X,XX	X,XX	X,XX
	3,50 - 6,00			X,XX	X,XX

Inclusief

- bediening;
- leverantie.

Exclusief

- afwerken zandbed;
- textuur betonoppervlak;
- aanbrengen voegen en deuvels.