

AANBRENGEN KEERWAND MET LOOPPAD

Omschrijving

Omschrijving

Keerwand (perronwand met bovenkop) van voorgespannen prefab beton voor stuwen op een betonnen fundering, 150 mm dik.

De keerwand sluit aan tegen een stuw en wordt deels in de oever geplaatst als afsluiting.

Na plaatsing wordt het geheel afgespannen door de leverancier van de perronwanden.

Breedte keerwandelement 1 m.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Hoogte in m	Lengte keerwand in m				
		2	3	4	5	6
Kosten per m	1,75	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2,50	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m	1,75	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2,50	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m per uur	1,75	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	2,50	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ levering keerwandelementen.

Exclusief

- ┆ fundering;
- ┆ grondwerk;
- ┆ bemaling.

