

AANBRENGEN BESTORTING, TALUDVERDEDIGING, 30% ONDER WATER

Omschrijving

Omschrijving

Bestorting met breuksteen 10 - 60 kg als taludverdediging, aanbrengen in 1 laag. Talud 1 : 3, bestorting voor 30% onder water.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Hoeveelheid in kg/m ²	Projectgrootte in ton					
		50	100	500	1.000	5.000	10.000
Kosten per ton	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	450	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per ton	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	450	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Tonnen per uur	200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	450	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- leverantie materiaal.