

AANBRENGEN PAAL, GEÏMPREGNEERD VUREN

Omschrijving

Omschrijving

Geïmpregneerde perkoenpalen, gekruind en gepunt. De richting van de paal is verticaal. De lengte van het in te brengen gedeelte is gemiddeld 1,50 m. Grondsoort zand.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Afstand tussen de palen h.o.h. in m	Paaldiameter in mm	Paallengte in m	Projectgrootte in stuk				
				50	100	500	1.000	5.000
Kosten per stuk	Gesloten	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	0,30	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	0,50	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1,00	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per stuk	Gesloten	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	0,30	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	0,50	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1,00	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Stuks per uur	Gesloten	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	0,30	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	0,50	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	1,00	100/110	2	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		140/150	3	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

I leverantie palen.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL