

AANBRENGEN COATING OVER BESTAANDE COATING, DOOR MIDDEL VAN SPUITEN, VERTICAAL

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van een laag topcoat, door middel van spuiten, met een droge dikte van 80 µm, over bestaande coating, verticaal.

Vorbewerking door middel van stoomreinigen.

Verbruik 1,5 liter per 10 m².

Buizen en kolommen tot een diameter van 800 mm.

Balken met een afmeting tot 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m ²	100	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Ronde kolommen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
	30	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Ronde kolommen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
	10	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Ronde kolommen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
Uur per m ²	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx

Ronde kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
Balken	x,xx	x,xx	x,xx