

VOORBEHANDELEN VERZINKT STAAL, NIEUWBOUW, GRITSTRALEN

Omschrijving

Omschrijving

Voorbehandelen door het gritstralen van horizontale, thermisch verzinkte stalen delen.
Bij het gritstralen de straalgrit eenmalig gebruiken en afvoeren; het afval bevat veel zink.
Buizen tot een diameter van 600 mm.
Balken tot een afmeting van 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m²	100	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	100	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	100	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlak,	x,xx	x,xx	x,xx

	bovenkant			
	Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
10	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | verbruik gritstaal.

Exclusief

- | ontdoeningskosten;
- | beschermende maatregelen;
- | steigerwerk.