

VOORBEHANDELEN VERZINKT STAAL TER PLAATSE VAN ROESTVORMING, ONDERHOUD, GRITSTRALEN

Omschrijving

Omschrijving

Voorbehandelen door het gritstralen van horizontale, thermisch verzinkte stalen delen ter plaatse van de roestvorming.

Bij het gritstralen de straalgrit eenmalig gebruiken en hierna afvoeren; het afval bevat veel zink.

Buizen tot een diameter van 600 mm.

Balken tot een afmeting van 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m ²	100	Oppervlak, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
		Buis, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
		Balk, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
	30	Oppervlak, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
		Buis, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
		Balk, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
	10	Oppervlak, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
		Buis, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
		Balk, bovenkant	x.xx	x.xx	x.xx
Uur per m ²	100	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	100	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlak,	x,xx	x,xx	x,xx

	bovenkant			
	Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
10	Oppervlak, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Buis, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Balk, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | verbruik gritstaal.

Exclusief

- | ontdoeningskosten;
- | beschermende maatregelen;
- | steigerwerk.