VOORBEHANDELEN VERZINKT STAAL TER PLAATSE VAN VERFLAGEN, ONDERHOUD, WATERSTRALEN

Omschrijving

Omschrijving

Voorbehandelen door het waterstralen van horizontale, thermisch verzinkt stalen delen ter plaatse van de intacte verflagen. Afkomend water opvangen en afvoeren.
Buizen tot een diameter van 600 mm.
Balken tot een afmeting van 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m²		
			50	150	500
Kosten per m²	100	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	100	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	100	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx

	Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx