

## AANBRENGEN VAN EEN LAAG EMULSIE-ASFALTBETON

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het leveren en machinaal aanbrengen van een microdeklaag van emulsie-asfaltbeton in een arbeidsgang op licht tot matig gerafelde wegen of op wegen met een lichte tot matige dwarsonvlakheid.

Verbruik 10 - 20 kg per m<sup>2</sup>.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

| Dagproductie<br>in m <sup>2</sup> | Mengsel | Kg per m <sup>2</sup> | Tonnen | Kosten               |                      |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|--------|----------------------|----------------------|
|                                   |         |                       |        | Per ton              | Per m <sup>2</sup>   |
| 2.500                             | 0/3     | 10                    | 25     | <a href="#">x.xx</a> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | 0/6     | 16                    | 40     | <a href="#">x.xx</a> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | 0/6     | 20                    | 50     | <a href="#">x.xx</a> | <a href="#">x.xx</a> |
| 5.000                             | 0/3     | 10                    | 50     | <a href="#">x.xx</a> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | 0/6     | 16                    | 80     | <a href="#">x.xx</a> | <a href="#">x.xx</a> |
|                                   | 0/6     | 20                    | 100    | <a href="#">x.xx</a> | <a href="#">x.xx</a> |

### Inclusief

- uitvoeringskosten;
- schoonmaken verhardingsoppervlak.

### Exclusief

- eventueel frezen ruggen;
- stortkosten.