

## VERWERKEN AEC(AVI)-BODEMAS IN GRONDLICHAAM

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van AEC(AVI)-bodemas, IBC-bouwstof niet gewassen. Aanvoer per as vanaf opslag, transportafstand 30 km. Na verdichting 1.500 - 1.800 kg/m<sup>3</sup>.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

|                           | Eenheid        | Laagdikte in mm |      |      |      |      |
|---------------------------|----------------|-----------------|------|------|------|------|
|                           |                | 200             | 250  | 300  | 350  | 400  |
| <b>Kosten per Eenheid</b> | m <sup>3</sup> | x,xx            | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
|                           | m <sup>2</sup> | x,xx            | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
| <b>Uur per Eenheid</b>    | m3             | x,xx            | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
|                           | m2             | x,xx            | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
| <b>Eenheid per uur</b>    | m3             | x,xx            | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |
|                           | m2             | x,xx            | x,xx | x,xx | x,xx | x,xx |

### Inclusief

- verdichten;
- profilieren.

### Exclusief

- bodembeschermende maatregelen.