

VERWERKEN AEC(AVI)-BODEMAS IN TERREINOPHOOGING

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van AEC(AVI)-bodemas, IBC-bouwstof niet gewassen, in ophoging, aaneengesloten werk, aanbrengen in lagen van maximaal 0,40 m.

Aanvoer per as vanaf opslag, transportafstand 30 km.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Oppervlakte in m ²	Hoogte ophoging in m	AEC(AVI)- bodemas
Kosten per m ³	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
Uur per m ³	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
m ³ per uur	10.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx
	50.000	0,5	x,xx
		1,0	x,xx
		2,0	x,xx

Inclusief

- ┆ verdichten en profileren;
- ┆ profileren taluds.

Exclusief

- ┆ bodembeschermende maatregelen;
- ┆ kosten van onderhoud, inspectie en veiligheidsvoorschriften.

