

VERWIJDEREN GIETIJZEREN BUIS, RIOLERING

Omschrijving

Omschrijving

Het verwijderen van een ronde gietijzeren buis met een hydraulische graafmachine. Wanddikte maximaal 25 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Diameter in mm	Gietijzer	Nodulair gietijzer
Kosten per m	Tot 200	X,XX	X,XX
	200 - 400	X,XX	X,XX
	400 - 600	X,XX	X,XX
	600 - 800	X,XX	X,XX
	Vanaf 800	X,XX	X,XX
Uur per m	Tot 200	x,xx	x,xx
	200 - 400	x,xx	x,xx
	400 - 600	x,xx	x,xx
	600 - 800	x,xx	x,xx
	Vanaf 800	x,xx	x,xx
m per uur	Tot 200	x,xx	x,xx
	200 - 400	x,xx	x,xx
	400 - 600	x,xx	x,xx
	600 - 800	x,xx	x,xx
	Vanaf 800	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ slijpschijf bij nodulair gietijzer;
- ┆ afvoeren over de verharde weg tot 5 km.

Exclusief

- ┆ grondwerk;
- ┆ schoonmaken leiding;
- ┆ stortkosten.

