

REINIGEN VAN PLAATMATERIAAL/ DAMWANDPROFIEL DOOR MIDDEL VAN HET TELESCOPISCH WASPAAL SYSTEEM

Omschrijving

Omschrijving

Plaatmaterialen / damwandprofielen van plastisol, pvdf, polyurethaan en dergelijke vergen voor de instandhouding van de garantietermijn regelmatig onderhoud, het oppervlak zal dan vaak licht vervuild zijn. In de lucht aanwezige vuildeeltjes hechten zich aan het oppervlak.

De vervuiling verwijderen door middel van borstelen en afspoelen met de telescopische waspaal en gedemineraliseerd water.

Bij niet te hoge (maximaal 12 meter) zeer grote oppervlakken kan gebruik gemaakt worden van een mobiel roterend borstelsysteem. Boven de 13 m mag niet vanaf de grond met de telescopische waspaal worden gewerkt, maar moet gebruik worden gemaakt van een hoogwerker of steiger.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Werkhoogte in m	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Reinigen	Tot 7	Tot 12	x.xx
		Vanaf 12	x.xx
	Van 7 tot 13,5	Tot 12	x.xx
		Vanaf 12	x.xx