

VERWIJDEREN GRAFFITI VAN BETEGELD WEGENBOUW-KUNSTWERK

Omschrijving

Omschrijving

Afzetten van de werkplek en het afdekken van materialen die niet met het reinigingsmiddel in aanraking mogen komen, bijvoorbeeld asfalt. De grond onder het te bewerken oppervlak bedekken met afvalstof-absorberende matten.

A. bij kleine oppervlakken: oppervlak voorbereiden met een ontvettende reiniger, reinigingsproduct aanbrengen met behulp van een kwast, laten inwerken en met absorberend papier opnemen, oppervlak met een ontvettende reiniger nareinigen. Bij deze methode kunnen er schaduwen van de graffiti in de voeg achterblijven. Deze kunnen met een 'shadowremover' en door licht borstelen verwijderd worden.

B. bij grote oppervlakken (meer dan 3 m²): inzetten met een graffiti-verwijderaar welke geen zuurbestanddelen bevat, afsproeien onder een niet te hoge druk van ongeveer 60 bar en met warm water van circa 60 °C.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Activiteit	Werkhoogte in m	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Reinigen klein oppervlak (A)		Tot 3	x,xx
Reinigen groot oppervlak (B)	Tot 3	Tot 12	x,xx
		Vanaf 12	x,xx
	Vanaf 3	Tot 12	x,xx
		Vanaf 12	x,xx

Exclusief

- kosten verkeersmaatregelen.