

AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 16 BASE OL-B (STEENSLAGASFALTBETON 0/16), HANDMATIG

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en handmatig aanbrengen van een laag AC 16 base OL-B (steenslagasfaltbeton 0/16).

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | asfaltset A;
- | de asfaltlaag is aaneengesloten;
- | 25 kg asfalt per m² per 10 mm dikte;
- | laagdikte 30 - 90 mm;
- | de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer;
- | op zandbed is vanaf 25 ton 1 wiellader aan de asfaltset toegevoegd.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Hoeveelheid in tonnen	Dagdeel in uren	Kosten per ton	
		Op zandbed	Op verharding
5	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
15	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
25	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
30	4	x.xx	x.xx
	8	x.xx	x.xx
40	8	x.xx	x.xx

Exclusief

- | kleeflaag;
- | aanbrengen steenslag;
- | aan- en afvoer asfaltset.

