

RESTSTOF, GEMIDDELDE DICHTHEID

Omschrijving

Omschrijving

In de tabel wordt zowel de dichtheid van het materiaal (soortelijk gewicht, volumieke massa) als de dichtheid van losgestorte afvalstoffen aangegeven.

Losgestort materiaal in containers, vrachtauto's of op stortplaats.


Massa losgestort materiaal is sterk afhankelijk van de grootte van de (brok)stukken en de mate van verontreiniging.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Materialen	Omschrijving	Massa in kg per m ³	
		Dichtheid	Dichtheid losgestort
Asfalt	Maximale afmeting 0,25 x 0,25 m	2.500	1.750
Bagger/slib			2.100
Beton	Gewapend	2.300 - 2.500	1.600 - 1.900
	Ongewapend	2.200 - 2.400	1.550 - 1.800
Boomstobben			400 - 500
Composteerbaar groenafval/organisch afval			400
Dakbedekking	Bitumen	1.050	850
Grond	Rivierzand	1.750	1.400
	Klei en leem	1.850	1.150
Hout	Naaldhout	400 - 800	320 - 640
	Loofhout	450 - 1.050	360 - 840
Metselpuin	Kalkzandsteen	1.900	1.400 - 1.500
	Gasbeton	400 - 1.300	300 - 950
	Gebakken materiaal	1.600 - 1.900	1.200 - 1.450
	Gipsblokken	800 - 1.400	600 - 1.050
Glas	Glas als bouwafval	2.500	2.250

Afbeeldingen



 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL