

AANBRENGEN OVERSTORTSCHUIF MET FRAME, HARDHOUT OF STAAL

Omschrijving

Omschrijving

Handbediende overstortschuif met frame voor buisleiding.

Aanbrengen op een bestaande houten of betonnen damwand.

Staalwerk stralen 2,5 SA en coaten met 2 lagen sigma cover TPC zwart 2 x 150 micron.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Materiaal	Afmeting frame in mm	Hoeveelheid in stuks	
			1	5
Kosten per stuk	Hardhout	300 x 300	x,xx	x,xx
		400 x 400	x,xx	x,xx
		500 x 500	x,xx	x,xx
		600 x 600	x,xx	x,xx
		700 x 700	x,xx	x,xx
		800 x 800	x,xx	x,xx
		900 x 900	x,xx	x,xx
		1.000 x 1.000	x,xx	x,xx
		1.250 x 1.250	x,xx	x,xx
	Staal	300 x 300	x,xx	x,xx
		400 x 400	x,xx	x,xx
		500 x 500	x,xx	x,xx
		600 x 600	x,xx	x,xx
		700 x 700	x,xx	x,xx
		800 x 800	x,xx	x,xx
		900 x 900	x,xx	x,xx
		1.000 x 1.000	x,xx	x,xx
		1.250 x 1.250	x,xx	x,xx
Uur per stuk	Hardhout	300 x 300	x,xx	x,xx
		400 x 400	x,xx	x,xx
		500 x 500	x,xx	x,xx
		600 x 600	x,xx	x,xx
		700 x 700	x,xx	x,xx
		800 x 800	x,xx	x,xx
		900 x 900	x,xx	x,xx
		1.000 x 1.000	x,xx	x,xx
		1.250 x 1.250	x,xx	x,xx
	Staal	300 x 300	x,xx	x,xx

400 x 400	X,XX	X,XX
500 x 500	X,XX	X,XX
600 x 600	X,XX	X,XX
700 x 700	X,XX	X,XX
800 x 800	X,XX	X,XX
900 x 900	X,XX	X,XX
1.000 x 1.000	X,XX	X,XX
1.250 x 1.250	X,XX	X,XX

Stuks per uur	Hardhout	300 x 300	X,XX	X,XX
		400 x 400	X,XX	X,XX
		500 x 500	X,XX	X,XX
		600 x 600	X,XX	X,XX
		700 x 700	X,XX	X,XX
		800 x 800	X,XX	X,XX
		900 x 900	X,XX	X,XX
		1.000 x 1.000	X,XX	X,XX
		1.250 x 1.250	X,XX	X,XX
	Staal	300 x 300	X,XX	X,XX
		400 x 400	X,XX	X,XX
		500 x 500	X,XX	X,XX
		600 x 600	X,XX	X,XX
		700 x 700	X,XX	X,XX
		800 x 800	X,XX	X,XX
		900 x 900	X,XX	X,XX
		1.000 x 1.000	X,XX	X,XX
		1.250 x 1.250	X,XX	X,XX

Inclusief

- | bevestigingsmiddelen;
- | RVS spindel;
- | sleutel.