AANBRENGEN DUIKER, RECHTHOEKIG PROFIEL

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van betonnen duikers, rechthoekig profiel.
Belasting 100 kN/m^2, mof/spie verbinding met opgelijmde rubberring.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Breedte in mm	Hoogte in mm						
		1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500
Kosten per m	1.000		x,xx	x,xx	x,xx	x,xx		
	1.250	x,xx		x,xx				
	1.500	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx		
	1.750	x,xx		x,xx		x,xx		
	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx
	2.250					x,xx		x,xx
	2.500	x,xx	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m	1.000		x,xx	x,xx	x,xx	x,xx		
	1.250	x,xx		x,xx				
	1.500	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx		
	1.750	x,xx		x,xx		x,xx		
	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx
	2.250					x,xx		x,xx
	2.500	x,xx	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx	x,xx
m per uur	1.000		x,xx	x,xx	x,xx	x,xx		
	1.250	x,xx		x,xx				
	1.500	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx		
	1.750	x,xx		x,xx		x,xx		
	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx
	2.250					x,xx		x,xx
	2.500	x,xx	x,xx	x,xx		x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- rubberprofiel.

Exclusief

- grondwerk;

- fundering;
- naspannen;
- taludbeëindiging.