

BESCHERMEN VAN BETONNEN/BAKSTENEN VERDEELSTATION OF TRAFOHUIS TEGEN GRAFFITI

Omschrijving

Omschrijving

Afzetten van de werkplek en het nauwkeurig afdichten van alle ventilatieopeningen, kieren en dergelijke. Een gereinigd oppervlak beschermen met een zichzelf opofferend antigrffiti-systeem.

Bij het frequent verwijderen van graffiti van een oppervlak is het beter een permanent antigrffiti-systeem aan te brengen. Hierdoor vindt er niet onnodig veel waterbelasting plaats waardoor niet het betonnen/bakstenen oppervlak zelf wordt beschadigd. Voor het verwijderen van graffiti op de deuren van de huisjes kan de methode toegepast worden zoals omschreven in 'verwijderen graffiti van kunststof of gecoat-metalen platen van trafohuisjes en regelkasten'.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Activiteit	Werkhoogte in m	Omvang in m ²	Kosten per m ²
Beschermen, zelfopofferend	Tot 3	Tot 12	x,xx
		Vanaf 12	x,xx
	Vanaf 3	Tot 12	x,xx
		Vanaf 12	x,xx
Beschermen, semi-permanent	Tot 3	Tot 12	x,xx
		Vanaf 12	x,xx
	Vanaf 3	Tot 12	x,xx
		Vanaf 12	x,xx