

AANBRENGEN STRUCTUURMAT

Omschrijving

Omschrijving

Structuurmat aanbrengen als oeerverdediging.

Bovenkant van de mat wordt ingegraven.

Mat vastzetten met stalen pennen, Ø 8 mm, lengte 700 mm.

Talud 1:3.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Structuurmat		Breedte te bedekken ondergrond in m	Projectgrootte in m ²			
	Gram/m ²	Dikte in mm		100	250	1.000	2.500
Kosten per m ²	260	10	Tot 5,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			5,00 - 10,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			10,00 - 15,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	400	20	Tot 5,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			5,00 - 10,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			10,00 - 15,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ²	260	10	Tot 5,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			5,00 - 10,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			10,00 - 15,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	400	20	Tot 5,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			5,00 - 10,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			10,00 - 15,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	260	10	Tot 5,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			5,00 - 10,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			10,00 - 15,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	400	20	Tot 5,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			5,00 - 10,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			10,00 - 15,00	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

