SAMENSTELLEN KRAAGSTUK, ZOOL VAN KUNSTSTOFWEEFSEL

Omschrijving

Omschrijving

Kraagstuk met half-onderroosterwerk en bovenroosterwerk, kunststoffilter van polyetheen met ingeweven lussen. De banen hebben een zanddichte naad. Wiepenomtrek 0,30 m, afstand lussen h.o.h. 1,00 m.
Specificatie lussendoek:

- grondstof polyetheen;
- gewicht 193,8 gr/m^2;
- kettingtreksterkte 2.090 N/0,05 m;
- inslagtreksterkte 1.800 N/0,05 m;
- maaswijdte 0,32 mm.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Rietmat	Projectgrootte in m^2				
		50	100	500	1.000	5.000
Kosten per m^2	Zonder	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Met	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m^2	Zonder	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Met	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m^2 per uur	Zonder	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Met	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- leverantie materiaal.