

AANBRENGEN ENKELVOUDIGE LIGGER

Omschrijving

Omschrijving

De azobé-ligger is voorzien van een vellingkant.
Het staalwerk is thermisch verzinkt, dikte 100 µm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Situatie	Materiaal	Afmeting in mm	Projectgrootte in m		
				5	50	500
Kosten per m	Boven water	Hoekstaal	150 x 150 x 15	x,xx	x,xx	x,xx
			UNP 220	x,xx	x,xx	x,xx
		Azobé	200 x 200	x,xx	x,xx	x,xx
			320 x 320	x,xx	x,xx	x,xx
	Onder water	Hoekstaal	150 x 150 x 15	x,xx	x,xx	x,xx
			UNP 220	x,xx	x,xx	x,xx
		Azobé	200 x 200	x,xx	x,xx	x,xx
			320 x 320	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m	Boven water	Hoekstaal	150 x 150 x 15	x,xx	x,xx	x,xx
			UNP 220	x,xx	x,xx	x,xx
		Azobé	200 x 200	x,xx	x,xx	x,xx
			320 x 320	x,xx	x,xx	x,xx
	Onder water	Hoekstaal	150 x 150 x 15	x,xx	x,xx	x,xx
			UNP 220	x,xx	x,xx	x,xx
		Azobé	200 x 200	x,xx	x,xx	x,xx
			320 x 320	x,xx	x,xx	x,xx
m per uur	Boven water	Hoekstaal	150 x 150 x 15	x,xx	x,xx	x,xx
			UNP 220	x,xx	x,xx	x,xx
		Azobé	200 x 200	x,xx	x,xx	x,xx
			320 x 320	x,xx	x,xx	x,xx
	Onder water	Hoekstaal	150 x 150 x 15	x,xx	x,xx	x,xx
			UNP 220	x,xx	x,xx	x,xx
		Azobé	200 x 200	x,xx	x,xx	x,xx
			320 x 320	x,xx	x,xx	x,xx

