

AANBRENGEN COATING OVER BESTAANDE COATING, MET EEN KWAST, VERTICAAL

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van een laag topcoat, met een kwast, met een droge dikte van 100 µm, over bestaande coating, verticaal.

Vorbewerking door middel van stoomreinigen.

Verbruik 1,5 liter per 10 m².

Buizen en kolommen tot een diameter van 800 mm.

Balken met een afmeting tot 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m ²	100	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Kolommen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
	30	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Kolommen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
	10	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Kolommen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
Uur per m ²	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Kolommen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx

Kolommen	X,XX	X,XX	X,XX
Balken	X,XX	X,XX	X,XX

 BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL