

AANBRENGEN HYDROFOBEERMIDDEL MET EEN NEVELSPUIT, VOL EN ZAT, HORIZONTAAL

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen van een laag hydrofobeermiddel op basis van een watergedragen systeem, met een nevelspuit, vol en zat, horizontaal.

Vorbewerking door middel van stoomreinigen.

Verbruik 2,5 liter per 10 m².

Buizen en kolommen tot een diameter van 800 mm.

Balken met een afmeting tot 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m ²	100	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Buizen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
	30	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Buizen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
	10	Oppervlakken	x.xx	x.xx	x.xx
		Buizen	x.xx	x.xx	x.xx
		Balken	x.xx	x.xx	x.xx
Uur per m ²	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx

Buizen	X,XX	X,XX	X,XX
Balken	X,XX	X,XX	X,XX