

AANBRENGEN EERSTE VERFLAAG OP STAAL, NIEUWBOUW, MET LAAGDIKTE 320 MM, HORIZONTAAL

Omschrijving

Omschrijving

Aanbrengen eerste verflaag op staal, nieuwbouw, volgens verfsysteem 21.12, nominale laagdikte 320 µm, horizontaal.

Eerste verflaag zinksilicaatprimer 80 µm.

Verbruik 1,25 liter per 10 m².

Buizen tot een diameter van 600 mm.

Kolommen tot een diameter van 800 mm.

Balken tot een afmeting van 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Methode	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m²		
			5	150	500
Kosten per m²	Kwast	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	Roller	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	Spuiten	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	Kwast	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	Roller	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	Spuiten	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	Kwast	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	Roller	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx

Sputen	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
	Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
	Balken	x,xx	x,xx	x,xx