

VOORBEHANDELEN STAAL TER PLAATSE VAN ROESTVORMING, ONDERHOUD, HORIZONTAAL

Omschrijving

Omschrijving

Voorbehandelen door het gritstralen van horizontale, stalen delen ter plaatse van de roestvorming. Eénmalig gebruik van het straalgrit.

Gladde buizen tot een diameter van 600 mm.

Gladde balken tot een afmeting van 400 x 400 mm.

Gritstralen tot P Sa 2,5.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m ²	100	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ²	100	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	100	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken, bovenkant	x,xx	x,xx	x,xx

