

VOORBEHANDELEN VERZINKT STAAL TER PLAATSE VAN VERFLAGEN, ONDERHOUD, STOOMREINIGEN

Omschrijving

Omschrijving

Voorbehandelen door het stoomreinigen van verticale, thermisch verzinkt stalen delen ter plaatse van de intacte verflaggen.

Bij stoomreinigen ontvetter als reinigingsmiddel gebruiken.

Buizen tot een diameter van 600 mm.

Balken tot een afmeting van 400 x 400 mm.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Te behandelen oppervlakte in %	Oppervlaktevorm	Aantal te behandelen m ²		
			50	150	500
Kosten per m ²	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m ²	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
m ² per uur	100	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	30	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
	10	Oppervlakken	x,xx	x,xx	x,xx
		Buizen	x,xx	x,xx	x,xx
		Balken	x,xx	x,xx	x,xx
