

AANBRENGEN GRONDVERBETERING

Omschrijving

Omschrijving

Het aanbrengen van ophoogzand in een sleuf met een hydraulische graafmachine.
Vanaf 0,30 m laagdikte verdichten met trilplaat.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

		Laagdikte ophoogzand in m						
		Breedte sleufbodem in m	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
Kosten per m³	Tot 1		<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
	1 - 2		<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
	2 - 3		<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
	Vanaf 3		<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>	<u>X,XX</u>
Uur per m³	Tot 1		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	1 - 2		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	2 - 3		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Vanaf 3		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
m³ per uur	Tot 1		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	1 - 2		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	2 - 3		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX
	Vanaf 3		X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX	X,XX

Inclusief

- I leverantie zand.