

LOSSEN EN UITRIJDEN BETONBUIS

Omschrijving

Omschrijving

Het lossen in depot bij de aanvoer is gedaan door een vrachtauto met zelflosser.

Het uitrijden van betonbuizen uit depot naar de plaats van verwerking, gemiddelde enkele afstand 250 m, door wiellader met vork.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Soort buis	Diameter in mm	
Kosten per m	Rond	250	x.xx
		300	x.xx
		400	x.xx
		500	x.xx
		600	x.xx
		700	x.xx
		800	x.xx
		900	x.xx
		1.000	x.xx
		1.250	x.xx
		1.500	x.xx
		1.800	x.xx
		2.000	x.xx
	Ei-vormig	200/300	x.xx
		250/375	x.xx
		300/450	x.xx
		400/600	x.xx
		500/750	x.xx
		600/900	x.xx
		700/1.050	x.xx
Uur per m	Rond	800/1.200	x.xx
		900/1.350	x.xx
		1.000/1.500	x.xx
		250	x.xx
		300	x.xx
		400	x.xx
		500	x.xx
		600	x.xx
		700	x.xx
		800	x.xx

	900	x,xx
	1.000	x,xx
	1.250	x,xx
	1.500	x,xx
	1.800	x,xx
	2.000	x,xx
Ei-vormig	200/300	x,xx
	250/375	x,xx
	300/450	x,xx
	400/600	x,xx
	500/750	x,xx
	600/900	x,xx
	700/1.050	x,xx
	800/1.200	x,xx
	900/1.350	x,xx
	1.000/1.500	x,xx

m per uur	Rond	250	x,xx
		300	x,xx
		400	x,xx
		500	x,xx
		600	x,xx
		700	x,xx
		800	x,xx
		900	x,xx
		1.000	x,xx
		1.250	x,xx
		1.500	x,xx
		1.800	x,xx
		2.000	x,xx
	Ei-vormig	200/300	x,xx
		250/375	x,xx
		300/450	x,xx
		400/600	x,xx
		500/750	x,xx
		600/900	x,xx
		700/1.050	x,xx
		800/1.200	x,xx
		900/1.350	x,xx
		1.000/1.500	x,xx

Exclusief

- ┆ levering betonbuizen.

