

AANBRENGEN GVK-BUIS

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van GVK-buis met een hydraulische graafmachine. De bakinhoud is afhankelijk van de afmeting van de buis. GVK-buis zowel voor vrijval als voor drukklasse PN10: stijfheidsklasse 5.000 N/mm², lengte 6 m, met moffen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Diameter in mm	GVK-riool (vrijval)
Kosten per m	300	x,xx
	400	x,xx
	500	x,xx
	600	x,xx
	700	x,xx
	800	x,xx
	900	x,xx
	1.000	x,xx
	1.200	x,xx
	1.400	x,xx
Uur per m	300	x,xx
	400	x,xx
	500	x,xx
	600	x,xx
	700	x,xx
	800	x,xx
	900	x,xx
	1.000	x,xx
	1.200	x,xx
	1.400	x,xx
m per uur	300	x,xx
	400	x,xx
	500	x,xx
	600	x,xx
	700	x,xx
	800	x,xx
	900	x,xx
	1.000	x,xx
	1.200	x,xx

1.400

x,xx

Exclusief

- | hulpstukken;
- | grondwerk.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V.

IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL