

VERWIJDEREN LAAG ONGEBONDEN STEENMENGSEL

Omschrijving

Omschrijving

Het verwijderen van een wegfundering met diverse soorten materialen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Funderingsmateriaal	Kg/m ³ na verdichting	Laagdikte in mm				
			200	250	300	350	400
Kosten per m²	Metselpuingranulaat	1.600	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Lavasteen	1.800	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Menggranulaat	1.850	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Betongranulaat	2.100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	Metselpuingranulaat	1.600	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Lavasteen	1.800	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Menggranulaat	1.850	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Betongranulaat	2.100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	Metselpuingranulaat	1.600	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Lavasteen	1.800	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Menggranulaat	1.850	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Betongranulaat	2.100	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- ┆ materiaal naar depot c.q. transportafstand tot 30 km.

Exclusief

- ┆ stortkosten;
- ┆ zeven ondergrond.

