AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON IN 1 LAAG

Omschrijving

Omschrijving

Het aanbrengen betonverharding met behulp van een slibvormpaver.
Beton C28/35, milieuklasse XF4, consistentiegebied S1, CEMIII, grind 4-32 mm.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Breedte in m	Dikte in mm	
Kosten per m²	Tot 2,00	150	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx
		300	x.xx
	2,00 - 3,50	150	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx
		300	x.xx
	3,50 - 6,00	150	x.xx
		200	x.xx
		250	x.xx
		300	x.xx
Uur per m²	Tot 2,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	2,00 - 3,50	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	3,50 - 6,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
m² per uur	Tot 2,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	2,00 - 3,50	150	x,xx

		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx
	3,50 - 6,00	150	x,xx
		200	x,xx
		250	x,xx
		300	x,xx

Inclusief

- leverantie;
- bediening.

Exclusief

- afwerken zandbed;
- textuur betonoppervlak;
- aanbrengen voegen en deuvels.