AANBRENGEN VERHARDINGSLAAG VAN BETON IN 1 LAAG

Omschrijving

Omschrijving
Het aanbrengen van betonverharding met behulp van een slibvormpaver.
Beton C28/35, milieuklasse XF4, consistentiegebied S1, CEMIII, grind 4-32 mm.

Let op: de gebruikte eenheid is anders dan in de RAW vermeld.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

	Breedte in m	Dikte in mm		
		180	230	250
Kosten per m³	Tot 2,00	x,xx	x,xx	x,xx
	2,00 - 3,50	x,xx	x,xx	x,xx
	3,50 - 6,00		x,xx	x,xx
Uur per m³	Tot 2,00	x,xx	x,xx	x,xx
	2,00 - 3,50	x,xx	x,xx	x,xx
	3,50 - 6,00		x,xx	x,xx
m³ per uur	Tot 2,00	x,xx	x,xx	x,xx
	2,00 - 3,50	x,xx	x,xx	x,xx
	3,50 - 6,00		x,xx	x,xx

Inclusief

- bediening;
- leverantie.

Exclusief

- afwerken zandbed;
- textuur betonoppervlak;
- aanbrengen voegen en deuvels.