

AANBRENGEN HYDRAULISCH GEBONDEN VERHARDINGSLAAG

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wegfundering met diverse soorten materialen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Funderingsmateriaal	Kg/m ³ na verdichting	Laagdikte in mm				
			200	250	300	350	400
Kosten per m²	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Kalksteen	2.200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per m²	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Kalksteen	2.200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
m² per uur	Hoogovenslakken	2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	Kalksteen	2.200	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | spreiden, egaliseren en verdichten met wiellader;
- | materiaal franco werk c.q. transportafstand tot 30 km.

Exclusief

- | fijnprofielen;
- | bodembeschermende maatregelen.