

AANBRENGEN LAAG ZANDCEMENT

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wegfundering met stabilisatiezand. Volumieke massa stabilisatiezand 2.000 kg per m³.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Hoeveelheid cement in kg/m ³	Laagdikte in mm	Breedte in m	
			Tot 2	Vanaf 2
Kosten per m ²	75	100	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx
		350	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx
	100	100	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx
		350	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx
Uur per m ²	75	100	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx
		350	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx
	100	100	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx
		350	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx

		350	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx
m ² per uur	75	100	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx
		350	x,xx	x,xx
	100	400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx
		100	x,xx	x,xx
		150	x,xx	x,xx
		200	x,xx	x,xx
		250	x,xx	x,xx
		300	x,xx	x,xx
		350	x,xx	x,xx
		400	x,xx	x,xx
		500	x,xx	x,xx

Inclusief

- | spreiden en egaliseren met wiellader;
- | verdichten met banden- en/of trilrolwals;
- | materiaal franco werk c.q. transportafstand tot 15 km.