

AANBRENGEN VAN EEN LAAG AC 16 SURF DL-A/B (DICHT ASFALTBETON 0/16), HANDMATIG

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel bevat de kosten voor het leveren en handmatig aanbrengen van een laag AC 16 surf DL-A/B, met morene steenslag.

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- | asfaltset A;
- | de asfaltaag is aaneengesloten;
- | 25 kg asfalt per m² per 10 mm dikte;
- | laagdikte 25 - 40 mm;
- | de transportkosten van het asfalt zijn berekend op 30 kilometer.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| Hoeveelheid in tonnen | Dagdeel in uren | Kosten per ton |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 5 | 4 | x.xx |
| | 8 | x.xx |
| 15 | 4 | x.xx |
| | 8 | x.xx |
| 25 | 4 | x.xx |
| | 8 | x.xx |
| 30 | 4 | x.xx |
| | 8 | x.xx |
| 40 | 8 | x.xx |

Exclusief

- | kleeflaag;
- | aanbrengen steenslag;
- | aan- en afvoer asfaltset.

