

AANBRENGEN LAAG GEBONDEN ASFALTGRANULAAT TYPE A1, MIX-IN-PLACE

Omschrijving

Omschrijving

Het leveren en aanbrengen van een wegfundering met niet-teerhoudend asfaltgranulaatcement (AGRAC).

Uitgangspunten

Er is gerekend met:

- ┆ funderingslaag aaneengesloten aanbrengen;
- ┆ bij mix-in-place is gerekend met een asfaltgranulaatdepot op het werk (transportafstand 500 m);
- ┆ leveren cement franco werk;
- ┆ aanbrengen in lagen en mengen in-situ met een freesmchine (inclusief bijmengen van circa 15% zand uit zandbed);
- ┆ bij het mengen is gerekend met twee menggangen.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

| | Toevoeging | Oppervlakte in m ² | Laagdikte in mm | | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|------|------|------|
| | | | 200 | 250 | 350 | |
| Kosten per m² | 2% cement | 100 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 1.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 10.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | 3% cement | 100 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 1.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 10.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | Uur per m² | 2% cement | 100 | x,xx | x,xx | x,xx |
| | | | 1.000 | x,xx | x,xx | x,xx |
| | | | 10.000 | x,xx | x,xx | x,xx |
| 3% cement | | 100 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 1.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 10.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| m² per uur | | 2% cement | 100 | x,xx | x,xx | x,xx |
| | | | 1.000 | x,xx | x,xx | x,xx |
| | | | 10.000 | x,xx | x,xx | x,xx |
| | 3% cement | 100 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 1.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |
| | | 10.000 | x,xx | x,xx | x,xx | |

Inclusief

- | spreiden, egaliseren en verdichten;
- | innamekosten asfaltgranulaat.

Exclusief

- | bodembeschermende maatregelen;
- | maatregelen tegen uitdrogen (zoals afspuiten met bitumen-emulsie);
- | kosten van extra onderhoud, inspectie en veiligheidsvoorschriften.



© Vakmedianet BouwCommunities B.V.

Vakmedianet is
ook uitgever van:



de Architect

