

VERKLARING CODERING VERSCHILLENDE CONSTRUCTIETYPEN GELEIDERRAILS

Omschrijving

Omschrijving

Deze tabel geeft inzicht in de codering van de verschillende constructietypen geleiderails.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Codering	Omschrijving
1	Eenzijdig uitgebouwd
2	Tweezijdig uitgebouwd
2(80/60)	Overgang tussen twee tweezijdig uitgebouwde geleiderailconstructies met liggerbreedte van respectievelijk 80 en 60 cm
2/1(80/60)	Overgang van tweezijdig naar eenzijdig uitgebouwde geleiderailconstructie met een liggerbreedte van 80 en 60 cm
60, 80	Liggerbreedte in cm
133, 267, 400	Paal- of stijlafstand in cm
C	Met stabilisatieplaat, type C
DL	Stijl dubbel, lijf gelast op voetplaat met behulp van lijfplaten tussen de uiteinden van de flenzen
F	Flexibel
LV	Stijl, lijf- en voorflens gelast op de voetplaat
M	Met breekbouten
R	Stijl rondom gelast op de voetplaat
VLP	Verstijfd door middel van diagonalen in het middelste veld van elke 4 m geleiderail en door vermindering van de paal- of stijlafstand
Z	Zonder breekbouten