

BENODIGDE MATERIALEN VOOR GELEIDERAIL IN AARDEBAAN, 2-ZIJDIG, VERZINKT STAAL

Omschrijving

Uitgangspunt

Aantallen per 4 m geleiderail.

Het gewicht in kg per 4 m geleiderail is afgerond op hele kilo's.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

Onderdeel	Uitvoering	Bijzonderheid	Gewicht in kg per stuk	Type geleiderail			
				VLP 2Z C 133-80	VLP 2Z 133-80	VLP 2Z 267-80	F 2M 400-80
Afstandhouder	Type AH12	Breedte 780 mm	6,80	3	3	3	3
Diagonaal	Type D5 (links of rechts)		6,08	1	1	1	
Klembeugel			0,85				1
Paal	Type P1	Lengte 1,61 m	13,50				1
	Type P2	Lengte 1,71 m	14,50		3	1,5	
	Type P3	Lengte 1,71 m	14,15	3			
Plank geleiderail	Type A1		47,50	2	2	2	2
Stabilisatieplaat	Type C		21,65	3			
Voor- of achterplaat	115 x 40 x 5 mm		0,155	12	12	12	12
Bolkopbout	M 16 x 25 mm		0,06	16	16	16	19
	M 16 x 60 mm		0,105	9	9	4,5	
Moer	M 10	Klasse 5	0,01				2
	M 16	Klasse 5	0,031	25	25	20,5	19
		Klasse 8	0,031	15	6	6	6
Sluitring	M 10	d1 = 11 mm	0,004				2
	M 16	d1 = 18 mm	0,008	40	31	26,5	25
Zeskantbout	M 10 x 30 mm		0,03				2
	M 16 x 45 mm		0,09	6	6	6	6

	M 16 x 75 mm	0,149	9			
Gewicht in kg per 4 m lengte			236	171	148	134