BENODIGDE MATERIALEN VOOR GELEIDERAIL OP BETONNEN KUNSTWERK, 1-ZIJDIG, VERZINKT STAAL

Omschrijving

Uitgangspunt
Aantallen per 4 m geleiderail.
Het gewicht in kg per 4 m geleiderail is afgerond op hele kilo's.

Let op: bij de afstandhouders is type AH 6 (o.s.) vermeld, bij toepassing van een leuning moet dit AH 8 (o.b.s.) zijn.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Onderdeel	Uitvoering	Bijzonderheid	Gewicht in kg per stuk	Type geleiderail		
				VLP 1R 133-60	VLP 1LV 133-60	VLP 1DL 133-60
Afstandhouder	Type AH6 (o.s.)	Breedte 570 mm	4,90	3	3	3
Anker, compleet	Type C		4,44		3	3
	Type D		4,08		3	3
	Type E		3,25	3		
	Type F		1,62	6		
Diagonaal	Type D1 (links of rechts)		5,75	3	1	1
Grondplaat	380 / 270 x 290 x 25 mm	Trapeziumvormig	18,50	3	3	3
IPE-stijl, met voetplaat	Type S1	Laswijze DL	7,37			3
	Type S2	Laswijze LV	7,95		3	
	Type S4	Laswijze R	8,00	3		
Plank geleiderail	Type A1		47,5	2	2	2
Voor- of achterplaat	115 x 40 x 5 mm		0,155	12	12	12
Bolkopbout	M 16 x 25 mm		0,06	16	16	16
	M 16 x 40 mm		0,105	9	9	9
Moer	M 16	Klasse 5	0,031	25	25	25
		Klasse 8	0,031	6	6	6

Sluitring	M 16	d1 = 18 mm	0,008	31	31	31
	M 24	d1 = 26 mm	0,031	12	12	12
Zeskantbout	M 16 x 45 mm		0,09	6	6	6
	M 24 x 40 mm		0,149	12	12	12
Gewicht in kg per 4 m lengte				234	228	226

BOUWKOSTEN.NL IS ONDERDEEL VAN igg bouweconomie.
BOUWKOSTEN.NL B.V. IS OOK UITGEVER VAN
BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL