BENODIGDE MATERIALEN VOOR GELEIDERAIL OP BETONNEN KUNSTWERK, 2-ZIJDIG, VERZINKT STAAL

Omschrijving

Uitgangspunt
Aantallen per 4 m geleiderail.
Het gewicht in kg per 4 m geleiderail is afgerond op hele kilo's.

Let op: bij de afstandhouders is type AH2 (o.s.) vermeld, bij toepassing van een leuning moet dit AH4 (o.b.s.) zijn.

Tabel

ABONNEREN: Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?

Onderdeel	Uitvoering	Bijzonderheid	Gewicht in kg per stuk	Type geleiderail		
				VLP 2DL 133-80	VLP 2R 133-80	F 2DL 400-80
Afstandhouder	Type AH2 (o.s.)	Breedte 780 mm	6,90	3	3	3
Anker, compleet	Type C		4,44	6	6	2
Diagonaal	Type D5 (links of rechts)		5,75	1	1	
Grondplaat	370 x 220 x 25 mm	Rechthoekig	17,10	3	3	1
IPE-stijl, met voetplaat	Type S1	Laswijze DL	7,37	3		1
	Type S4	Laswijze R	8,00		3	
Plank geleiderail	Type A1		47,5	2	2	2
Voor- of achterplaat	115 x 40 x 5 mm		0,155	12	12	12
Bolkopbout	M 16 x 25 mm		0,06	16	16	16
	M 16 x 40 mm		0,105	9	9	3
Moer	M 16	Klasse 5	0,031	25	25	19
		Klasse 8	0,031	6	6	6
Sluitring	M 16	d1 = 18 mm	0,008	31	31	25
	M 24	d1 = 26 mm	0,031	12	12	4
Zeskantbout	M 16 x 45 mm		0,09	6	6	6
	M 24 x 40 mm		0,149	12	12	4

Gewicht in kg per 4 m lengte	229	213	154